



# Smörjfett Allround

## Användningsområde

AMOIL Smörjfett Allround rekommenderas till både kul- rull- och glidlager. Fettet fungerar även utmärkt för chassismörjning av lastbilar, entreprenad-, jord- och skogsbruksmaskiner. Rekommenderas i temperaturområdet -30°C till +120°C.

## Egenskaper

AMOIL Smörjfett Allround är ett högkvalitativt mineraloljebaserat universalfett förtjockat med litiumtvål. Fettet har EP tillsatser för att klara höga tryck. Det har också bra korrosionsskydd, god vattenbeständighet och bra mekanisk stabilitet.

## Specifikationer

AMOIL Smörjfett Allround uppfyller följande specifikationer och krav:

DIN 51502 KP2K-30, ISO 6743 ISO-L-XCCIB2  
Smörjförmåga: - SKF R2 A + B  
Rostskydd - SKF Emscor  
Hjullagertest - SKF VBG  
Godkännanden: MAN 283Li-P, Mercedes-Benz 267.0



*Produkten finns i  
400 gram, 18 kilo  
och 50 kilo.*

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Konsistens	NLGI	2	ASTM D217
Färg		Gul/ljusbrun	
Penetration 60 slag		265-595	ISO 2137
Droppunkt	°C	>180	IP 396
Basoljevisk. vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	200	ISO 12058
4-ball svetslast	N	2600	DIN 51350:4
4-ball slitage	mm	0,5	DIN 51350:5

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 6003

**Reviderad:** 2018-02-25