



Centralsmörjfett NLGI 00

Användningsområde

AMOIL Centralsmörjfett är ett specialfett anpassat för för centralsmörjning av glidytor/lager i lastbilar, entreprenad-, jord- och skogsbruksmaskiner. Fettet är även lämpligt att använda fettsmorda växellådor och styrväxlar.

Egenskaper

AMOIL Centralsmörjfett är baserat på mineralolja med litiumkomplextvål som förtjockningsmedel. Litiumkomplextvålen gör att fettet kan användas inom ett mycket brett temperaturområde och gör fettet lättpumpat även i låga temperaturer. Komplextvålen ger även fettet en mycket hög mekanisk stabilitet. AMOIL Centralsmörjfett innehåller bra korrosionsskydd som gör det lämpligt att använda i korrosiva miljöer. Det innehåller även EP-tillsatser för att ge fettet hög belastningstålighet.



*Produkten finns i
18 kg hink.*

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Konsistens	NLGI	00	
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	110	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	12	ASTM D7042
4-Ball weld load	N	2400	
Arbetstemperatur	°C	-35 - +100 Max +120	
Flampunkt	°C	152	ASTM D92
Färg		Ljusgul/ofärgad	
Relativ densitet	kg/m ³	920	

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 6005

Reviderad: 2018-02-25