



# Sprayfett

## Användningsområde

AMOIL Sprayfett är ett mycket högkvalitativt syntetiskt fett i sprayform som används till att smörja rörliga metalledar, t.ex. lager, kedjor, kugghjul, gångjärn och häcksaxskar.

## Egenskaper

AMOIL Sprayfett är ett fett baserat på syntetisk basolja förtjockat med litiumcomplexvälar och med tillsatser av antioxidanter, korrosionsinhibitorer och EP/AW additiv. Fettets sammansättning gör att det klarar att arbeta under ett mycket brett temperaturområde. AMOIL Sprayfett har mycket goda smörjande och rostskyddande egenskaper, mycket hög mekanisk stabilitet, mycket goda penetrerande egenskaper och klarar höga tryck.



*Produkten finns i  
400 ml.*

## Tekniska data

| PARAMETER         | ENHET | TYPISKT ANALYSDATA | METOD |
|-------------------|-------|--------------------|-------|
| Densitet vid 15°C | g/l   | 790                |       |
| Konsistens        | NLGI  | 00                 |       |
| Arbetstemperatur  | °C    | -50 - +120         |       |
| Flampunkt         | °C    | >190               |       |

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 6013

**Reviderad:** 2018-02-25