



# Sågkedjeolja

## Användningsområde

AMOIL Sågkedjeolja är en speciellt utvecklad sågkedjeolja av högsta kvalitet. Oljan används i manuella motorsågar, röjsågar och skördare. AMOIL Sågkedjeolja används även på exempelvis sågverk som smörjmedel på transportörer drivna av kedjor.

## Egenskaper

AMOIL Sågkedjeolja ger en mycket tålig oljefilm som smörjer sågkedjans länkar och nitar samt skyddar svärd och kedjehjul mot nötning. AMOIL Sågkedjeolja har mycket god kryp- och vidhäftningsförmåga, även på fuktiga ytor. Oljan skyddar mot slitage, skumning och rost, samt håller rent från beläggningar för att öka utrustningens livslängd till maximum.

## Specifikationer

AMOIL Sågkedjeolja uppfyller följande specifikationer och krav:

- ISO VG 125 (Viskositet vid 40°C)



*Produkten finns i  
1,5, 10, 25  
och 208 liter.*

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	890	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	125	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	13,3	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	100	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-27	ASTM D97
Flampunkt	°C	253	ASTM D92

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 6015

**Reviderad:** 2018-02-25

AMOIL en del av Hagemans Nordic AB,

SE-511 10 Fritsla,

Sweden.

Telefon: 0320-189 00

amoil.se