



Motorolja Longlife Synt 5W-30

Användningsområde

AMOIL Motorolja Longlife Synt 5W-30 är en helsyntetisk, bränslebesparande olja för moderna högeffekts bensin- och dieselmotorer med eller utan turbo i personbilar och lätta transportfordon. Oljan har låg askhalt och klarar kraven som ställs på en olja för motorer med dieselpartikelfilter. Longlife Synt 5W-30 är utvecklad för den senaste generationens VAG motorer och klarar kraven på förlängda bytesintervall. Oljan är även bakåtkompatibel med äldre specifikationer. Longlife Synt 5W-30 är även lämplig till andra motorer som kräver klassning: ACEA A3/B3, C3, som till exempel BMW och Mercedes.



*Produkten finns i
1, 5, 10, 25
och 208 liter.*

Egenskaper

AMOIL Longlife Synt 5W-30 innehåller en helsyntetisk basolja med noggrant utvalda additiv. Oljan är utvecklad för att klara de höga temperaturer och belastningar som uppstår i moderna motorer vid hård körning. Oljan har högt VI som ger mycket goda lågtemperaturegenskaper och skyddar motorn vid kallstart. Oljan är mycket oxidationsstabil för att motverka oljekonsumtion.

Specifikationer

AMOIL Longlife Synt 5W-30 uppfyller följande specifikationer.

ACEA: A3/B4, C3, VW 504.00/507.00, BMW LL-04 Mercedes 229.51. Bakåtkompatibel med VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00 (OBS ej 506.01)

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	852	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	73,7	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	11,7	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	180	ASTM D2270
Lägsta flytttemperatur	°C	-42	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
Visk. CCS vid -30°C	cP	<6600	ASTM D5293
Sulfataska	%Wt	0,7	ASTM D874

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produkt nr: 6019

Reviderad: 2018-02-25