



# Motorolja Energy C3 Synt 5W-30

## Användningsområde

AMOIL Motorolja Energy C3 Synt 5W-30 är en helsyntetisk bränslebesparande Mid-SAPS motorolja för personbilar och lätta lastbilar med bensin- eller dieselmotor, med eller utan dieselpartikelfilter. Oljan klarar kraven på förlängda bytesintervall som ställs av flera Europeiska biltillverkare.

## Egenskaper

AMOIL Motorolja Energy C3 Synt 5W-30 är helsyntetisk och har lågt innehåll av sulfataska, fosfor och svavel (MID SAPS) för att säkerställa lång livslängd på partikelfilter och katalysator. Oljan innehåller friktionsnedsättande komponenter och har mycket goda lågtemperatüregenskaper som bidrar till både lätt kallstart och låg bränsleförbrukning. Oljans syntetiska bas ihop med mycket noga utvalda additiv gör att oljan klarar mycket höga belastningar och temperaturer.



*Produkten finns i  
1, 5, 10, 25  
och 208 liter.*

## Specifikationer

AMOIL Motorolja Energy C3 Synt 5W-30 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API SN/CF - ACEA A3/B4, C3
- MB 229.51, - VW 502.00/505.00
- GM Dexos 2, - BMW Longlife-04

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	852	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	72	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	12,1	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	165	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-36	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	7,5	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	0,8	ASTM D874

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 6020

**Reviderad:** 2018-02-25