



Motorolja Premium Synt 10W-40

Användningsområde

AMOIL Motorolja Premium Synt 10W-40 är en högkvalitativ syntet-baserad motorolja för personbilar och lätta lastbilar med bensin- eller dieselmotorer, både med och utan turbo.

Egenskaper

AMOIL Motorolja Premium Synt 10W-40 är baserad på högkvalitativ syntetisk basolja som gör att oljan har goda både låg- och hög-temperaturegenskaper. Oljan ger en lätt start vid låga temperaturer och en fullgod smörjning vid alla driftsförhållanden och temperaturer. Oljan är oxidationsstabil vilket ger en låg oljeförbrukning. Oljans rengörande förmåga ökar motorns livslängd.

Specifikationer

AMOIL Motorolja Premium Synt 10W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API SL/CF
- ACEA A3/B3/B4
- MB 229.1
- VW 505.00



*Produkten finns i
1, 5, 10, 25
och 208 liter.*

Tekniska data

| PARAMETER | ENHET | TYPISKT ANALYSDATA | TYPISKT ANALYSDATA |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Densitet vid 15°C | kg/m ³ | 874 | ASTM 4052 |
| Viskositet vid 40°C | mm ² /s (cSt) | 97 | ASTM D7042 |
| Viskositet vid 100°C | mm ² /s (cSt) | 14,2 | ASTM D7042 |
| Viskositetsindex | °C | 150 | ASTM D2270 |
| Lägsta flyttemperatur | °C | -39 | ASTM D97 |
| Flampunkt | °C | 201 | ASTM D92 |
| TBN | mgKOH/g | 7,9 | ASTM D2896 |
| Sulfataska | %Wt | 0,95 | ASTM D874 |

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 6021

Reviderad: 2018-02-25