



Motorolja Performance Synt 5W-40

Användningsområde

AMOIL Motorolja Performance Synt 5W-40 är en helsyntetisk högpresterande motorolja för personbilar och lätta lastbilar med bensin-, gas- eller dieselmotor med eller utan turbo och kompressor.

Egenskaper

AMOIL Motorolja Performance Synt 5W-40 är en helsyntetisk olja baserad på polyalfaolefiner (PAO), vilket ger en olja med mycket goda egenskaper. Oljan har en mycket låg stelningspunkt -42°C , vilket garanterar lätt start och god smörjning även vid mycket låga temperaturer. De syntetiska basoljorna gör att oljan bibehåller sina goda smörjande egenskaper vid hård körning samt vid höga motor-temperaturer. Oljan bidrar också till bättre bränsleekonomi. Oljan klarar mycket höga påfrestningar och klarar även kraven för transmissionsoljor API GL1 + GL4.



*Produkten finns i
1, 5, 10, 25
och 208 liter.*

Specifikationer

AMOIL Motorolja Performance Synt 5W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

- API SM/CF, - ACEA A3/B3/B4
- Volvo STD 97467-54, BMW LL-01 MB229.3, Mercedes 229:3
- VW 500.00/502.00/505.00/, - GM LL-B-025, - Renault 0700/0710
- PSA B71 2296, API GL1, GL4.

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m^3	851	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm^2/s (cSt)	86	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm^2/s (cSt)	14,1	ASTM D7042
Viskositetsindex	$^{\circ}\text{C}$	155	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	$^{\circ}\text{C}$	-39	ASTM D97
Flampunkt	$^{\circ}\text{C}$	210	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	9,6	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	1,16	ASTM D874

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 6022

Reviderad: 2018-02-25