



Motorolja Platina Synt 0W-30

Användningsområde

AMOIL Motorolja Platina Synt 0W-30 är en helsyntetisk motorolja med högsta möjliga prestanda för året runt-bruk i moderna personbilar och lätta lastbilar med bensin- eller dieselmotor med eller utan turbo eller kompressor. Oljan är av så kallad MID-sapstyp med låg askhalt för dieselmotorer med partikelfilter. Platina Synt 0W-30 är avsedd för Volvos 4,5 och 6-cylindriga motorer men passar även andra tillverkare som kräver nedanstående specifikationer.

Egenskaper

AMOIL Motorolja Platina Synt 5W-30 är baserad på PAO basolja och ihop med noga utvalda additiv gör det att oljan klarar mycket höga belastningar och temperaturer. Oljan innehåller friktionsnedsättande komponenter och har mycket goda lågtemperaturegenskaper som bidrar till både lätt kallstart och låg bränsleförbrukning. Oljan klarar kraven på förlängda bytesintervall. Platina Synt 0W-30 har lågt innehåll av sulfataska, svavel och fosfor (MID SAPS) för att säkerställa lång livslängd på partikelfilter och katalysator.

Specifikationer

AMOIL Motorolja Platina Synt 0W-30 uppfyller följande specifikationer och krav:

API: SN/CF, ACEA: A1/B1 A5/B5 C2, PSA: B71 2290



*Produkten finns i
1, 5, 10, 25
och 208 liter.*

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	856	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	70	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	10,5	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	165	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-45	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	7,5	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	0,79	ASTM D874

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 6024

Reviderad: 2018-02-25