



# Motorolja Heavy Truck Ultra 15W-40

## Användningsområde

AMOIL Motorolja Heavy Truck Ultra 15W-40 är en dieselmotorolja av SHPD kvalitet (Super High Performance Diesel) för fordon i tung trafik som arbetar under svåra och krävande driftsförhållanden. Ultra 15W-40 rekommenderas också som enhetsolja när man har många olika dieselmotorer som kräver olika oljespecifikationer. Den fungerar dessutom bra till bensinmotorer.

## Egenskaper

AMOIL Motorolja Heavy Truck Ultra 15W-40 är utvecklad för Euro 4 och Euro 5 motorer utan partikelfilter. Oljan är speciellt bra på att hålla rent från avlagringar, vilket minimerar slitage samt cylinderpolering. Oljan överträffar kraven för förlängda bytesintervall från många fordonstillverkare.

## Specifikationer

AMOIL Motorolja Heavy Truck Ultra 15W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

API CI-4/SL, ACEA E7, E5, A3/B4. VOLVO VDS-3, MAN M3275, MB 228.3, Renault VI RLD & RLD-2, Caterpillar ECF-1 & ECF-2, DAF HP-2, JASO DH-1, Mack EO-N & EO-M+, Global DHD-1, Allison C4, Cummins CES 20077/20078, MTU Type 2, DDC 93K215.

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	870	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	103	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	14,5	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	150	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-39	ASTM D97
Flampunkt	°C	201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	10,4	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	1,5	ASTM D874

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.



*Produkten finns i  
10, 25 och 208 liter.*

**Produktnr:** 6026

**Reviderad:** 2018-02-25