



# Motorolja Heavy Truck Pro Synt 10W-40

## Användningsområde

AMOIL Motorolja Heavy Truck Pro Synt 10W-40 är en helsyntetisk högpresterande ("Ultra High Performance Diesel") motorolja avsedd för dieselmotorer. Oljan lämpar sig för dieselmotorer med högt effektuttag, högt varvtal och högt laddtryck, som arbetar under svåra förhållanden. Oljan är avsedd för Euro II, III och Euro IV motorer utan partikelfilter, oljan passar även för motorer med EGR och/eller SCR (AdBlue) efterbehandlingssystem.

## Egenskaper

AMOIL Motorolja Heavy Truck Pro Synt 10W-40 är baserad på modern teknologi och överträffar kraven från flertalet av de europeiska tillverkarnas motorer för tunga fordon. Oljan är mycket oxidationsstabil, klarar höga belastningar och långa bytesintervall. Pro Synt 10W-40 motverkar cylinderpolering och medverkar till så låga utsläpp som möjligt. Oljan överträffar kraven för förlängda bytesintervall hos flera tillverkare.

## Specifikationer

AMOIL Motorolja Heavy Truck Pro Synt 10W-40 uppfyller följande specifikationer och krav:

- ACEA E7/E4
- MB 228.5, - Volvo VDS-3, Scania LDF-2, - MAN M 3277
- MACK EO-N, - Renault RVI/RXD, - Cummins 20076/20077/20078
- Global DHD-1, MTU Type 3.

## Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m <sup>3</sup>	876	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	86	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	13,1	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	152	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-33	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
TBN	mgKOH/g	15,5	ASTM D2896
Sulfataska	%Wt	1,85	ASTM D874

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 6028

**Reviderad:** 2018-02-25



*Produkten finns i  
10, 25 och 208 liter.*