



Domkraftsolja

Användningsområde

AMOIL Domkraftsolja är en specialprodukt avsedd för hydrauliska domkrafter, billyftar och lyftbord. Oljan är även lämplig att använda i bakgavellyftar på lastbilar, truckar och pall-lyftare. ISO VG 15.

Egenskaper

AMOIL Domkraftsolja är hydraulolja baserad på mineralolja av mycket hög kvalitet och högt viskositetsindex. Detta gör att oljan fungerar inom ett brett temperaturområde. Oljan innehåller tillsatser för att klara höga yttryck och skydda pumpar och kolvstänger. Oljan har god luft- och vattenavskiljande förmåga och skyddar mot korrosion. God oxidationsstabilitet och termisk stabilitet medger långa bytesintervall.



*Produkten finns i
1 liter.*

Specifikationer

AMOIL Domkraftsolja uppfyller följande specifikationer och krav:

- Vickers M-2950-S (mobila hydraulsystem)
- Abex Denison HF-0 (ving- och kolvpumpar)
- US Steel 127, 136
- DIN 51524 Part 2 HLP och Part 3 HVLP
- AFNOR NFE 48-603
- ISO 11158HM
- I-286-S

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	862	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	15	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	3,6	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	104	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-36	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
FZG A/8,3 90°C		12	DIN 51354-2

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 6030

Reviderad: 2018-02-25