



Hydraulolja Power 32

Användningsområde

AMOIL Hydraulolja Power 32 är en hydraulolja av mycket hög kvalitet, oljan är avsedd för moderat till hårt belastade hydraulsystem i både fordon och industriella applikationer. Rekommenderas för mobila hydraulsystem i exempelvis lastbilar, truckar, grävmaskiner, traktorer, skogsmaskiner, entreprenadmaskiner men även för marina applikationer som däckskranar, hissar, vinschar etc.

Egenskaper

AMOIL Hydraulolja Power 32 är mycket oxidationsstabil och klarar därmed höga temperaturer och belastningar under lång tid utan att försämrans. Oljan innehåller zinkhaltiga slitagehämmande tillsatser för att minimera slitage på pumpar och övriga komponenter. Oljan har mycket goda korrosionsskyddande egenskaper.

Specifikationer

AMOIL Hydraulolja Power 32 uppfyller följande specifikationer och krav:

- ISO VG 32, - DIN 51524: Part 3 HVLP, -Vickers : M-2950-S,
- I-2 86-S Denison HF-0, - Cincinnati Millacron: P-68,
- AFNOR NFE 48-603, - ISO 11158HV, - US Steel 127, 136



*Produkten finns i
10, 25 och 208 liter.*

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	855	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	32	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	6,8	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	178	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-42	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
FZG A/8,3 90°C	min	12	DIN 51354-2

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 6034

Reviderad: 2018-02-25