



Hydraulolja 46

Användningsområde

AMOIL Hydraulolja 46 är en hydraulolja av hög kvalitet, oljan är avsedd för moderat till hårt belastade hydraulsystem i både fordon och industriella applikationer.

Egenskaper

AMOIL Hydraulolja 46 är mycket oxidationsstabil och klarar därmed höga temperaturer och belastningar under lång tid utan att försämrans. AMOIL Hydraulolja 46 innehåller zinkhaltiga slitagehämmande tillsatser för att minimera slitage på pumpar och övriga komponenter. Oljan har mycket goda korrosionsskyddande egenskaper.



*Produkten finns i
10, 25 och 208 liter.*

Specifikationer

AMOIL Hydraulolja 46 uppfyller följande specifikationer och krav:

- DIN 51524 Part 2 HLP, - AFNOR NFE 48-603
- ISO 11158HM, - Vickers M-2950, - I-286-S
- US Steel 127,136, - Denison HF-1, - Cincinnati P-70

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Densitet vid 15°C	kg/m ³	862	ASTM 4052
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	46	ASTM D7042
Viskositet vid 100°C	mm ² /s (cSt)	7,02	ASTM D7042
Viskositetsindex	°C	115	ASTM D2270
Lägsta flyttemperatur	°C	-36	ASTM D97
Flampunkt	°C	>201	ASTM D92
FZG A/8,3 90°C	min	12	DIN 51354-2

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 6036

Reviderad: 2018-02-25