



# Maskinolja Super ISO VG 68

## Användningsområde

AMOIL Maskinolja Super är en kombinationsolja för smörjning av gejdrar, lager och drev i verktygsmaskiner. Oljan är även lämplig som hydraulolja och enhetsolja i verkstäder.

## Egenskaper

AMOIL Maskinolja Super är baserad på högraffinerade parafinbasoljor förstärkta med utvalda tillsatsmedel. Dessa tillsatser ger mycket goda demulgeringsegenskaper (oljan avskiljs lätt från vattenbaserade skärvätskor). Dessutom förhindras stick-slip (ryckig gång på arbetsbordet). Oljan har god termisk stabilitet, god vidhäftning samt motverkar slitage och korrosion. AMOIL Maskinolja Super har exceptionellt bra vidhäftningsförmåga och spolats därför inte bort av emulgerande skärvätskor.

## Specifikationer

AMOIL Maskinolja Super uppfyller följande specifikationer och krav:

- ISO 6743-4 HG
- ISO 6743-13 GA



*Produkten finns i  
5, 10, 25  
och 208 liter.*

## Tekniska data

| PARAMETER                | ENHET                    | TYPISKT ANALYSDATA | METOD      |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| Densitet vid 15°C        | kg/m <sup>3</sup>        | 884                | ASTM 4052  |
| Viskositet vid 40°C      | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 68                 | ASTM D7042 |
| Viskositet vid 100°C     | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | 8,9                | ASTM D7042 |
| Viskositetsindex         | °C                       | 98                 | ASTM D2270 |
| Lägsta flyttemperatur    | °C                       | -18                | ASTM D97   |
| Flampunkt                | °C                       | >201               | ASTM D92   |
| CM Stick Slip Frictional |                          | <0,8               | CM         |

\* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

**Produktnr:** 6037

**Reviderad:** 2018-02-25

AMOIL en del av Hagemans Nordic AB,

SE-511 10 Fritsla,

Sweden.

Telefon: 0320-189 00

amoil.se