



Hydraulolja ECO Power 32

Användningsområde

AMOIL Hydraulolja ECO Power 32 är en mycket högkvalitativ olja baserad på syntetiska, lätt nedbrytbara estrar i kombination med mycket kraftfulla och miljövänliga additiv. Oljan är avsedd för året runt bruk i både stationära och mobila hydraulsystem.

Egenskaper

AMOIL Hydraulolja ECO Power 32 Oljan är mycket lätt nedbrytbar och kan därför användas i t.ex. mudderverk och andra maskiner som arbetar i vattenskyddsområden. Produkten har också klarat testerna för att få bära det europeiska miljömärket Ecolabel.

Specifikationer

AMOIL Hydraulolja ECO Power 32 uppfyller följande specifikationer och krav:

Godkänd på SP listan, EU Ecolable, Bosch Rexroth (HEES)
Re / RD 90221-01/02.10



*Produkten finns i
10, 25 och 208 liter.*



Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA	METOD
Färg		Gul	
Flampunkt	°C	> 240	ASTM D92
Viskositet vid 40°C	mm ² /s (cSt)	32	ISO 3104
Viskositetsindex		200	ISO 3104
Densitet vid 20°C	g/cm ³	0,91	ASTM 4052

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr:6046

Reviderad: 2018-02-25

AMOIL en del av Hagemans Nordic AB,

SE-511 10 Fritsla,

Sweden.

Telefon: 0320-189 00

amoil.se